

# Disposition i Kostenaufschlag för den nämnda Fingerringen i Ättennitte

Den Orngel upfyllt 1. Maanval med 5' Nagifan i sin  
försid Pedal med 1. Nagifan. Sin Maanval utrymning  
som C =  $\frac{1}{2}$  54 Linn. pedel som C =  $\frac{1}{2}$  27 Linn.

- |    |  |     |    |
|----|--|-----|----|
| 1, | Principal 8' den lilla Octave med fag gedast.  |     | MK |
|    | som kl c = $\frac{1}{2}$ med Mahall, med utrymningsspann<br>Lubian i Kinnuppligt. med utrymningsspann Linn Kräftig | 150 |    |
| 2, | Gedast 8' med fag, Grundt gät beladast. Linn minif.  | 100 |    |
| 3  | Saliciana 8' den lilla Octave med Gedast med.  |     |    |
|    | som kl c = $\frac{1}{2}$ med Mahall. Linn gäst. — 95   | 95  |    |
| 4  | Octave 4' med Mahall. Linn Kräftig —   | 100 |    |
| 5  | Flöte 4' med fag affan Linn uppligt. —   | 75  |    |
| 6  | Subbas 16' fag. gedast. den Grundt gäst all beladast<br>Linn med i skärb. —  | 145 |    |

Linnuppligt Tämligt fagpipen med ar fält  
utrymningsspann Mufflaga med fag fag.  
utrymningsspann Linn. den Linnuppligt alla  
pipen uppligt sinu gäst Linnuppligt  
Tämligt Mahallpipen till 60, den Linn  
med den utrymningsspann med fag fag fag fag,  
med 60, den fag i pipen Linnuppligt  
Linnuppligt Linnuppligt till 60, den Linn

- a) Wier laster för Maanval i Pedal med utrymningsspann  
Linnuppligt Linnuppligt Linnuppligt  
fag fag. Linnuppligt med utrymningsspann  
5' Nagifan Linnuppligt med utrymningsspann  
Linnuppligt. Linnuppligt med utrymningsspann  
Tämligt Linnuppligt med utrymningsspann Linnuppligt

Progressiv  $2\frac{2}{3}$  Linn 50% Naturgäss

Linn 675  
1,85  
800

MU

Alle Zugsorgane in Geyspistern aus verzinnemtem  
Messing. Der pneumatische Apparat wird mit dem  
erforderlichen Kellern versehen — — —

410

b Spieltischgehäuse aus Eisenblech mit Kallenderel-  
wappelstumpf umfacht zu einer Kammelclaviatur in Pedal  
sein Registerbau, 1 Coppel Forte & Pianoforte.

Kaffeln Claviaturkasten: Zinbleche aus fünf poliert  
Die Oberdeckel der Kamm. Claviatur aus weißem Cellulose  
belagt. Die Oberdeckel sind fächerförmig.

Die ~~pedalgehäuse~~ ~~aus Eisenblech~~ ~~umfacht~~ ~~mit~~ ~~hartem~~ ~~blech~~.

Die Registerbau ist fächerförmig angelegt in mit Kammeln 2  
Höhen versehen, alle bewegliche Teile sind mit Öl oder  
andere gefüllt so daß jedes fächerförmige Gehäuse aus Eisenblech ist.  
Die ~~pedalgehäuse~~ ~~aus Eisenblech~~ ~~umfacht~~ ~~mit~~ ~~hartem~~ ~~blech~~ ist  
mit ~~hartem~~ ~~blech~~ ~~umfacht~~ ~~mit~~ ~~hartem~~ ~~blech~~.

335

c Rohrleitung aus 7x8mm Eisenblech für Kammeln in Pedal —

60

d Gebläse für Magazinsbau mit Register mit einer  
reineren & überwärmt geprüften Salze aus Eisen  
sch. 35mm gestrichelt Resonanzsch. in Stellungen  
vorgelagte Verbindung in ne der fächer mit fächer  
sicher versehen versehen. Die Resonanzsch. mit blauem —

175

e Mundstücke aus Eisenblech, die Resonanzsch. mit led. Resonanz belagert

30

f Gebläse aus Resonanzsch. in Eisenblech gefertigt.

35

g Pedalclaviatur. Register & ~~Register~~ aus Eisenblech  
Die Register aus Eisenblech in ~~ne der fächer~~ mit fächerförmig belagert  
ist ~~aus Eisenblech~~ ~~umfacht~~ ~~mit~~ ~~hartem~~ ~~blech~~ ~~umfacht~~ ~~mit~~ ~~hartem~~ ~~blech~~ —

25

h Substantive in Kammeln der Orgel

72

i Aufwandskassen in Kassekassen

Juni 1817

k Abrechnung in Kassekassen

40

20

Juni 1907

# Bemerkungen

Für Fortsetzung freundlicher Orgelwerke wird mir gütlich  
genutztes Material empfohlen.

Die Güte ist demnach nicht mind. 5 Jahre Garantie  
geleistet, in der Zeit, das alle Instrumente sich in einem  
sehr guten, in Folge unangenehmer Einwirkungen oder  
Korrosion ungenügender Material zeigen sollten, wenn  
Lieferanten auf freien Willen Instrumente ausbessern werden  
Katholikfreundlich empfohlen für die Garantie nicht auf solche  
Wängel welche nachweislich in Folge unvorsichtiger  
Benutzung einfließen oder durch Raub in gewollter  
Zerstörung ausfallen können.

Während der Installation in München stellt die Gemeinde  
den Betrag von 2000 Mk.

Nach Fertigstellung unterzeichnet ein Mitglied der Kommission  
nicht verantwortlich.

Cobach 2. Okt. 1907

E. Vogt

## Disposition

- |  |  |
|--|--|
| 1 Pr 8'                                | Pedalcappell / Octavcop.                                 |
| 2 Ged 8'                               | Forst<br><span style="float: right;">fällung</span>      |
| 3 Subbass 8                            | Piano  |
| 4 Octave 4'                            | Stückchen  |
| 5 Flute 4' fällung                     | Violant  |
| 6 Progressivharmonium 2 $\frac{2}{3}$  | Flute 4' in Octavcappell fallen aus 108                  |
| 7 Subbass 16                           | dafür soll unter dem Progressivharmonium 2 $\frac{2}{3}$ |
| { Open Organist der<br>Sitzung 2002 Wk | oder Plechquinte empfohlen werden                        |
|  | Progressiv ————— 185                                     |
|  | Reinigungsweite 2 $\frac{2}{3}$ ————— 165                |
|  | die Befunde sind darüber bestimmt.                       |

Livir Orlogst. Klappflyg 1904

" Gefärliga etc 225

" Färdgr. kamm. 185

2314

Ob för Flöte m. Cöps 108

2209 m.

Några Redovisningar från 10. Oct. 08.

varant upplämnade den 27. 11. 1572 M 95