

(19148)

29. 8. 38

V o r s c h l ä g e

über die Windbeschaffung an der Orgel der Kirche zu B ö h n e.

A. Erstellung u. Einbau eines Magazingebläses von ca 2,25 qum mit einem Schöpfer zum Treten eingerichtet einschl. Lagergerüst, Kanalverbindung u. Aufstellung neben der Orgel.

RM 420 --

=====

B. Lieferung einer elektrischen Gebläseeinrichtung, bestehend aus einem Orgelventilator mit Drehstrommotor versehen und einem kleinen Ausgleichsgebäse, welches hinter der Orgel hoch unterzubringen wäre, während die Maschine auf dem Kirchboden ihren Platz fände.

Elektr. Daten: Drehstrom 2800 Umdr. min. 220/380 Volt, 50 Per. sek.

Die Kosten betragen einschl. Aufstellung beider Teile, Verbindungsstück Drosselklappe, Kanalverbindungen u. Einbau von Rückschlagklappen

RM 370 --

Das alte Gebläse bliebe als Reserve benutzbar ~~bestehen~~.

Nicht einbegriffen ist elektr. Installation.

Lingfap
+ 38 -- *Mader*
+ 22.50 *König*

=====

Die Preise unter A. u. B verstehen sich:

Einschließlich frei nächster Bahnstation, Aufstellung an Ort u. Stelle.

Ausschließlich An u. Abfahren von u. zur Empfangsstation, Hilfeleistung zum Heben u. Tragen nach Bedarf. Handwerkerarbeiten, wie Verschlüge, Deckendurchbruch zur Durchführung der Windleitung etc also alle sich etwa ergebenden Maurer oder Zimmererarbeiten.

