

K o s t e n a n s c h l a g

über ein elektrisches Orgelgebäuse für obenstehende Kirche.

Ein Spezialorgelgebläse, direkt gekuppelt mit einem Gleichstrommotor 220 Volt, liefert 9 cbm Luft von 120 mm WS bei 1400 Umdr. min. Motorstärke 0,5 PS, Kraftbedarf 0,45 PS. Äußerst geräuscharmer Lauf, völlig ruhiger Luftstrom, genaueste statische u. dynamische Auswuchtung.

Fertig aufgestellt u. Orgelseitig Verbindungstück, Windregler u. Kanalanschlußangeschlossen.

RM 470,00

Ein passender Anlasser gehört zur Lieferung.

Nicht einbegriffen u. vom Besteller sind zu liefern:

Elektr. Installation u. etwaige Nebenarbeiten durch Handwerker, wie schalldämpfender Schutzkasten etc.

Corbach, 24.8.35

(23/112)

Betr: Evangl. Kirche Brilon 24.8.35

Edward Vogt Corbach

K o s t e n a n s c h l a g

über Reinigung u. Instandsetzung der Orgel genannter Kirche.

Reinigung der Orgel, als Abtragen des Pfeifwerks, Reinigung desselben, u. der Windladen, Überholung der Trakturen u. pneumatischen Funktionen, Instandsetzung von Gebläse u. Windleitungen, Besserung von Schäden an denselben, Wiederaufstellung der Pfeifen, Intonation u. Stimmung derselben.

RM 265,00

Falls bei der Reinigung kein Orgelmotor zur Verfügung steht, hätte die Gemeinde einen Balgtreter nach Bedarf zu stellen. desgl. Licht u. wenn nötig den Kirchraum ansuheitsen.

Corbach, 24.8.35

NB. Falls beide Arbeiten in einem Zuge erledigt werden könnten, würde sich der Gesamtpreis auf 685 RM ermäßigen.

D.O.