

28.10.49

3. 10. 49

G O L D E R S & S O H N

vor liegt sich mit Kostenanschlag

über eine Gebläseeinrichtung mittels Ventilator für die Orgel
der Kirche zu Huddinge

Lieferumfang: ein motorischer Ventilator aus
gebaut bestehend aus einem Motor u. Ventilator mit einer
Leistung von 1000 W. Elektr. Daten: Motor für Drehstrom mit 1400 Umdr. min.,

Spannung 380 Volt. 50 Perioden. 230. Lieferung nach

Der Ventus, auf dem Kirchboden aufgestellt, wird durch einen Kanal
mit einem in der Orgel unterzubringenden Zwischengebläse
verbunden.

B. Kleines Gebläse ca 1 qm Fläche gibt den Wind zur Orgel ab.
Die Verbindung wird durch den vorhandenen alten Kanal her-
gestellt.

Bei der Unterbringung im Kirchraume ist das Gebläse nicht
dem vorzeitigen Verbrauch ausgesetzt. Auch sind die Öffnungen
welche wegen der Betätigung der alten Bälgesowohl, als auch
bei Aufstellung eines neuen Magazins auf den Kirchboden
für die Zugstangen erforderlich sind, übrig u. können ge-
schlossen werden. Damit ist der Zugang für Fledermäuse ab-
geschnitten, welche sich durch beschmutzen u. Zernagen übel
bemerkbar machen.

Der Preis der kompl. Anlage stellt sich:

A. Ventus 520 --

B. Gebläse 195 --

DM. 715 --

fertig aufgestellt u. orgelseitig mit dem Werk verbunden.
Elektr. Installation ist nicht eingebettet u. von einem
zugelassenen Fachmann auszuführen.

Die Anlieferung erfolgt frei Bahnhof Bad Wildungen. Trans-
porte zwischen Bahnhof u. Kirche besorgt die Gemeinde.

Kostenanschlag

Über Lieferung eines neuen Magazingebläses für die Orgel der Kirche zu Huddingen.

Liegt sich mit vorliegendem Antrittspreisblatt ein je nach

Ein Magazingebläse in bekannter Konstruktion als Schwimmerbalg ohne Falten u. Eisenscheren, aus Guten Bohlen u. Brettern holide hergestellt, Garnierungen Ledertuch u. Leder.

aus hau Schöpfbalg dazu mit Falten, Hölzer wie vor, Falten verflechet n. Thal o. s. fach beledert. Kosten einschl. Lagergerüst u. Tretvorrichtung, Aufstellen u. Anschluß mittel des vorhandenen Kanals. Preis DM 720,-

Die Anlieferung erfolgt frei Bahnhof Bad Wildungen, Achsenfrachten zwischen Bahnhof u. Kirche zu Lasten der Gemeinde.

Zum Heben u. Tragen sind außerdem nach Bedarf Hilfskräfte zu stellen.

Da das Gebläse auf dem Dachboden untergebracht werden muß, erübricht sich die Errichtung einer Schutzhütte für das Gebläse nicht, weil es andernfalls in absehbarer Zeit gleich dem Alten der Zerstörung anheimfällt. Zu empfehlen ist entweder ein Gehäuse aus gefügten Bretter u. mit Dachpappe außen überzogen, oder die Herstellung mittels Leichtbauplatten.

-- 08d aufm.v.
-- 08l sehlde.B
-- 012 .mu