



Ed. Vogt, Organbaumeister.

Gegründet 1845.

Kostenanschlag

für die Pfeifenorgel zu Heimershausen

- 0. Reparatur der ganzen Orgel.
- 1. Reparatur der Manual- u. Pedalwindladen.
- 2. so Pfeifeten.
- 3. so Abfrachten.
- 4. Abtragen u. Reinigen sämtlicher Pfeifen u. Orgelteile
- 5. Klappellen Tubenarbeiten u. Finieren der Orgel.

1.	Die Windladen sollen durch eingedrehten Nagel draus gelassen, daß die fahrbare abgenommen werden müssen, die fahrbare werden durch das Ladestock. Befestigte Nadeln werden mit Ladestock. —	165
2.	Die Pfeifenbündel sind fast geordnet, werden durch Pfeifenplättchen u. Pfeifenbrüche mit aufgeht. ^{mit} mit	25
3.	Die Abfrachten auf drei Windladen durch Reinigung Nadeln werden mit aufgeht. mit	35
4.	Abtragen u. Reinigen sämtlicher Orgelteile. Alle befriedigende Reparaturen an den Orgelteilen werden gründlich ausgeführt . Alle Reparaturen	85
5.	Klappellen sämtlicher Orgelteile, Tubenarbeiten und Finieren der Orgel. — — —	80
6.	Bei der Reinigung soll die Gemeinde die Arbeiter	
		Summe 390