

Dispositum in Sopranopflanz über
nächste seiner Liebesorgel zu Helwig Hansen.

Die Orgel soll zwei Korbwerke
von $d = f''' 54$ Linnen. Hauptwerk 54 Linnen
ein Pedalwerk 25 Linnen von $d = c'$.

A. Hauptwerk.

1. Principal 4 St. in Sopran mit zwei 14 Löt Zinn.
2. Prinzip 8' die tiefste Oktave gedreht mit Korbwerk
mit ~~Pr & Korbwerk~~ Fortpflanzung von 8 Löt Zinn offen.
3. Flötenflöte 8' die tiefste Oktave mit Korbwerk gedreht
fortpfl. offen mit Korbwerk in ~~tiefer~~ folz
die klaren von 1 St. lang Linnen Korbwerk folz.
4. Vielle Gamba 8' die tiefste Oktave mit ~~Pr & Korbwerk~~
fortpfl. von 8 Löt Zinn.
5. Gedackt 8' die tiefste Oktave mit Korbwerk mit und
mit der tiefen Oktave mit Flötenfl. 8' mit Korbwerk
fortpfl. von $c = K$ von folz von $c = f'''$ von 8 Löt Zinn.
6. Flöte 4 St. offen mit Korbwerk tiefen in Liebeswerk folz
7. Oboe 2' von 8 Löt Zinn.
8. Mixture 2' die tiefste Oktave 2 Lör $c = g.$ von $c = 3$ Lör
 $g - c' - g$ von 8 Löt Zinn.

B. Positiv.

9. Principal 8 St. die tiefste Oktave mit folz gedreht.
fortpfl. von 8 Löt Zinn.
10. Fl. Travers 8' die tiefste Oktave mit ~~Pr & Korbwerk~~
fortpfl. offen mit ~~Pr & Korbwerk~~ folz.
11. Flöte 4' mit Korbwerk tiefen in Liebeswerk folz.

Redul.

- 12. Subbass 16^e von Launenfolz gedekt.
- 13. Prinzipalkass 8. von Launenfolz affall.
- 14. Pedalkäppel. wird eingewickelt, müsend das
Nisloch ab. müng pfisben ofun Künnig.

Musikwippen Salzen.

- a. die Orgel ganz gleichförmig für das Manöver
vielleicht werden von gutem Instrumente
gleichmäßig angefertigt, alles jedoch nicht
in aufrechter Stellung sondern von Messing stark
die Fäden werden bespannt und durchlöchernd.
- b. für Fäden werden gearbeitet von ein a Manöver
- c. für Fäden werden gearbeitet von ein a Manöver
- d. der nach Cylindern Höhe von Launenfolz
in jeder auf 1/4 Gürtel Meter windigfall.
- e. Gehäuse nach Prinzipien von Launenfolz
sich ausführen. in mit mit den nötigen Fäden bespannt.
- f. Prinzipien, wird von Launenfolz angefertigt
in gleichmäßig angelegt.
- g. Linsen, wird gleichmäßig angelegt. für kleine
Linsen in Manöver bespannt und Messing.
- h. Größe der Orgel in Höhe wird von gutem Launen
folz angefertigt.
- i. Manöver Ökonomie werden von gutem Launenfolz
gemacht. die Oberseite werden mit Fäden
die Unterseite mit geläuteten Fäden bespannt.
- k. Pedalklavatur wird von Launenfolz angefertigt.
- l. Messing von der Orgel in Höhe für ein die nötigen
Fäden von Launenfolz.

Lafareberrechnung Helmighausen

	Fl.	Mark
N. Principal 4 ^u	55	165
Principal 8 ^u	35	105
Flachflöte 8 ^u	26	78
Viel de Garabe 8 ^u	46	138
Gedächtnis		
Flöte 4 ^u	20	60
Ottave 2 ^u	20	60
Mixture 2-3 fues	35	105
Pöbber 16 ^u	36	108
Principal bass 8 ^u	26	78
Pedaleispel	10	30
a, grossi Manual links	85	255
b, ein Pedallade	28	84
c, Saige	60	180
d, Orgelgehäuse	80	240
e, Orgelwerk	20	60
f, Bracklär	35	105
g, Orgel	15	45
h, Uaocintur	8	24
i, Fadellitue	6	24
k, Messing	15	45
l, Aufhängung	15	45
m, Eisenband	15	45
n, Kupf. & Leinwand	35	105

Summe (726) 2184 Mark
 (726) 2178 Mark

die grossi Saige

Kauf 2700 Mark Gold

2100.9 - 233
 30

5 Jahre lang in Garantie zu stehen die Orgel
 ein Jahr unentgeltlich. Lübeckische Stadt die Gewandhaus.

Lübeck 14. Januar 1845.