

Vergeltungen und Bestraffungen,
zu einem neuen Bestraffungsplan in der Kirche zu Frankfurt,
der erfüllt ein Maaß von 4 bis 7, wie folgt nach
4 bis 6 im Chor.

Maaß.

- | | |
|---|-----------|
| 1, Prinzipal 8 Fuß, nach 4 bis 6 nach Holz und Gedruckt, und ^{11/2} 4 | |
| die folgende Bedenken nach 12 Löff Zinn. | |
| 2, Hohlflöte 8 Fuß, nach Holz, die Kirche Bedenken Gedruckt. 22 | |
| 3, Gemsporn 4 Fuß, nach 10 Löff Zinn. | <u>24</u> |
| 4, Flöte 4 Fuß, nach ferner Holz. | <u>16</u> |
| 5, Oboe 2 Fuß, nach 10 Löff Zinn. | <u>16</u> |

Fadal.

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 6, Subbas 10 Fuß, nach Zinn Holz. | <u>36</u> |
| 7, Fadal. Orgel | <u>6</u> |

Hinzugeföhrt

- | | |
|---|-----------|
| A, fünf Maaßlader nach gutem Eisen Holz verarbeitet | <u>56</u> |
| fünftliche Röhren, Leder nach Maylingholz. | <u>16</u> |
| B, fünf Fadalender d. d. | |
| C, zwei Säulen nach starken Buchen 8 Fuß lang 4 Fuß breit | <u>45</u> |
| D, fünf Gefüße, welche die Kirche auszurufen ist, mit Holz im Innern,
nach altem und neuem. Die Pfeifen in diesen
im Prozess zu zerlegen werden nach dem
sind auf dem neuen Orgelbau, und sind <u>60</u>
Stück. | <u>60</u> |

E. Chemisch, die Zubereitung von Eisenholz, die oben
von Eisen

F. Pappel von Eisenholz. ————— 50

G. Pappeln, Pappeln, Pappeln, und Pappeln

H. Pappeln, die Zubereitung von Eisenholz. 10

I. Pappeln, Eisenholz, Eisenholz, Eisenholz

K. Pappeln Eisenholz Eisenholz Eisenholz 14

L. Pappeln Eisenholz Eisenholz Eisenholz 10

422

98
18
80