

Disposition et Construction

nicht meine Ordnung in die Kirche zu haben, sondern mit
 meinem Mann und Kind; der Mann hat die
 Frau von C. C. bis 7, das Kind von C. C. bis 6
 in Bannstube.

Aufgaben.

		Mfl
1,	Grundstück 4 Fuß, neue 14 löbliche Zäune, ne Fensterst.	45
2,	Grundstück 8 Fuß, neue C. C. bis 6 neue Holz, neue 10 löbliche Metall	40
3,	Grundstück 8 Fuß, neue C. C. bis 6 mit Grundstück 8 Fuß nachbilden, neue C. C. bis 6 10 löbliche Metall	30
4,	Grundstück 8 Fuß, neue Holz	22
5,	Stütze 4 Fuß neue Holz	10
6,	Öfen 2 Fuß neue 10 löbliche Metall	10
7,	Substrat 16 Fuß neue Holz	36
8,	Öfenbusch 8 Fuß neue Holz	24
9,	Grundstück	0
<u>Messung.</u>		
a,	neue Mannschilde, neue gültige neue Holz gearbeitet	50
b,	neue Fundamente, wie a gearbeitet	20
c,	neue Grundstücke der Kirche neu gemessen, mit Aufmaß und Marginalien	40
d,	Zwei Leisten, 4 Fuß lang, 3 1/2 Fuß breit, mit 1 1/2 zölligen Saunen besetzt neu gefertigt	36
e,	neue Mannschilde, Eisenblech, die Nebentafeln neue Eisenblech, die Nebentafeln, neue neue Tafeln	7
f,	neue Fundamente, mit neuen Holz belagert	6
g,	neue Leisten	16
		<hr/>
		410 Mfl

Verste.

	Grundzucht 410 Rflr.
k, Püscheln Roggenstraw	12"
i, " Euvölen, von Zimmernholz	10"
k, " Lützowenstall, Weidenholz	8"
l, " Aufstellung des Orgel	15"
	Summe 455 Rflr.
Die alte Orgel verkauft ist nun zu 50 Rflr.; Abzug	50 Rflr.
	Reicht Summe 405 Rflr.

Auf Grund der hier angegebenen Grundzucht zu überausnehmen, so wie bei Herstellung des Orgel die Lützowenstall zu gestalten.

Die neue Orgel Maschine, so wie die Reparaturwerk ist höhere Löhne $\frac{3}{4}$ Joch nach Abfluss des Monats.

Die Holzarten, welche zum Orgelbau mit verwendet werden sind Eiche, Buche, und Lützowenholz; alle Aufwendungen nach Messung.

Nach Vollendung des Monats zu bezeichnen ist nicht möglich, da die fünfzig durch meine Professoren, und muss auf nun beendigt, für alle Fälle, die durch meine Anwesenheit nicht zu sein, während meines Lebens nicht zu sein, und solche unentgeltlich abzustellen.

1839
 21. 2. 1839.

J. Weyl
 Ocker

3,	Gauche 8 Fuß die Linse. D. 1000 mit Feinzeugel 8 1/2 nach unten, nach oben 10 löf. Metall...	30,
4,	Gedacht 8 1/2. nach Holz	22,
5,	Stöcke 4 1/2. nach Holz	16,
6,	D. 1000 2 1/2. nach 10 löf. Metall	16,
7,	Subbas 16, nach Holz	36
8,	Schello 8, nach Holz	22.

Messung.

a,	die Fundamente sind ganz wie nachfolgend, sie nachfüllt zum D. 1000 Messung, nach 1, bis bis 10, innerhalb zum Feinzeugel zu setzen lassen.	20
b,	schlechte Gerichte zum Fund., sind wie	6
c,	die Feinzeugel sind Feinzeugel, Feinzeugel.	6,
d,	die Eisen, Feinzeugel ^{einige} Feinzeugel Feinzeugel C, bis bis 10	5
e,	die Metallinstrumente, sind wie die Messung nach	7
f,	die Fundamente sind, die Messung, nach 1, bis bis 10	6
g,	Angewandte, Kupfer, und andere Messinstrumente des Feinzeugel	16
h,	Messung der Länge	5
i,	für abzurufen, und aufstellen des Orgel	10

Summe 306 mg.

Hierzu noch ab für die Messung nach unten Metall. 17 mg

bleibt 289 mg.

Dieser diesen Betrag für die Grundstücke
 des Verrechnung nach zu befragen.

Perse.