

Trüffelaufflag nach Disposition eines neuen Trüffelzuges  
zu ~~Abbau~~ Trüffelbau im Winter.

Der Anlag erfolgt aus Mauerwerk in drei verschiedenen  
der Mauerwerk hat die Mauerwerk aus 3 1/2 Fuß = 4 1/2 Fuß  
der Mauerwerk 2 Fuß = 2 1/2 Fuß aus 2 = 5 Fuß Mauerwerk

1. Principal 4 Fuß im Durchmesser mit 12 Fuß Höhe
2. Salicinal 5 Fuß im Durchmesser geteilt aus 0 = 7 Fuß mit 10 Fuß Höhe 3 1/2 Fuß
3. Getrocknet 8 Fuß im Durchmesser 2 Fuß aus Holz aus 0 = 7 Fuß mit Mauerwerk 3 1/2 Fuß
4. Principal 8 Fuß im Durchmesser geteilt aus 0 = 7 Fuß 3 1/2 Fuß aus 10 Fuß Höhe
5. Trüffelplatte 4 Fuß im Durchmesser geteilt fast offen mit Mauerwerk 10 Fuß
7. Mauerwerk 2 = 3 Fuß mit 10 Fuß Höhe
8. Trüffel 16 Fuß geteilt mit Trüffelbau.
9. Trüffelbau

### Mauerwerk

- a. Trüffelbau mit allen Trüffelbau  
alle Mauerwerk mit getrocknetem Trüffelbau  
Mauerwerk mit allen Trüffelbau in Trüffelbau mit Trüffelbau  
Trüffelbau mit Trüffelbau.  
Der Trüffelbau mit Trüffelbau Trüffelbau  
mit a. Trüffelbau Trüffelbau Trüffelbau  
Trüffelbau.
- b. Trüffelbau. Alle Mauerwerk Trüffelbau  
mit Trüffelbau Trüffelbau. Alle Mauerwerk Trüffelbau  
in Trüffelbau Trüffelbau. Trüffelbau Trüffelbau  
Trüffelbau. Alle Trüffelbau Trüffelbau  
Trüffelbau Trüffelbau.

c<sup>o</sup> Kniffen. alle Zug<sup>n</sup> worden mit <sup>mit Stahlseil</sup> festem Seil gefasst  
 die Kniffenstücke liegen in einem Kasten resp.  
 Zylinder

d. Gebäude. für Magazinehaly mit ~~mit~~ mit  
 Windpflanze versehen.  
 Alle Zug<sup>n</sup> werden von der Längsseite mit Leder  
 versehen & versehen mit feiner Abzug.  
 Längs in Länge werden mit einem guten Längs  
 Seil versehen.

e. Griffe der Orgel mit Längsrollen

f. Griffe ist nach plan gut und bequem konstr. mit in der Länge  
 15 cm ausgelegt zu werden, damit eine volle Elavation  
 mit 4 1/2 Octaven Platz findet.

g. Elavation 4 1/2 Octaven die Klaviertafel werden mit Ziffern  
 die Klaviertafel mit feiner Holz belag. in 5 = 7 = 9 1/2 Töne  
 das Portal der Elavation werden durchweg mit feiner

die  
Auffällung feil belag 2. Oct. 25 Töne  
 Längs in Längs

1	Tonpal 4"	160
2	Sel. coual 8"	140
3	Grat 8"	100
4	Prinzipal 8"	145
5	Gratplätt 4"	85
6	Meyer 2.3	90
7	Subbass	135
8	Pedalorgel	30
a	Man. pedimentboden	200
b	Längsrollen	90
c	Kniffen	50
d	Gebäude	150
e	Griffe	25
f	Griffe	30
g	Man. pedimentboden	50
h	Auffällung	80
		<hr/>
		1560

Das Fundament ist nach dem  
 Entwurf, nicht bei Abfertigung  
 in Ausführung gebracht worden.

Cobach 10. Mai. 1893.