

Dispositiven

und Kopfschweifzug zu einem neuen Orgel in die Kirche
zu Diedel mit neuen Elementen und Fundel, Manualklaviern
für den Recitativ nach E. bis f^{'''} und des Fundelklaviers
nach E. bis e.

Wflor

1,	Principal 8 Fußten, nach f bis f ^{'''} wird mit 10 löffigen Metall ausgefüllt, die fünfzehn Töne werden nach Holz und Fundel.	30
2,	Gedackt 8 Fußten, die fünf Oktanen werden nach Holz und nach e bis f ^{'''} mit 10 löff. Metall.	20
3,	Principal 4 Fußten, nach gutem 14 löff. Zinn, Löth in Frosznickel.	40
4,	Flöt 4 Fußten, nach gutem Holz.	10
5,	Oktave 2 Fußten nach 10 löff. Metall.	10
6,	Pedalcoppel.	6
<u>zuzugehörige</u>		
A,	Zwei Manual: Windladen, nach gutem Fichtenholz. Anstehende Riffte und Ausfüllung ist nach Messing druck.	40
B	Zwei Gesäße, die Kirche nach Messing, mit Auswurf und dem löffigen Anzeiger.	30
C,	Anzeigermechanik und Zornmechanik sind gemächlich zu machen; die Ausfüllung wird nach Messing.	10
D	Zwei Elementen, die Pedalklaviere nach Fichtenholz, die Oberklaviere mit Zinn belagert.	7
E	Zwei Fundel Klaviere, nach gutem Holz belagert.	5
		220

F.	Zwei Hüt Lützen, nebst die fechtung lisen Größen und Kesseln zu Obigen Disposition, wann man zusammenfolgt vergrößeret.	30
G.	Sechsen man zusammenfolgt, mit Solub inwendig vergrößeret.	5.
H.	Ein Lützengestalt man zusammenfolgt	5.
F.	Wappstein des Lützen, man zusammenziehen	2.
	Zusammen =	262 n

Beisondere ist die Grunden die Zusatzblätter
 enthält fivobai wosolange zu zeigen, muß bei
 Aufstellung für ein und 2 Gefüllene für Kopf und
 Lager, einset also 2 bis 3 Messer einset, so daß bei
 Nimmung des Orgel für einen Lützen dorthin zu zeigen.

Zeigen muß fließen ist ein, für obigen Zweck
 des Orgelwerk gut und drückhaft vergrößern,
 sind leicht ob wir gerne vergrößern, das die Orgel
 größer sein. Durch einen Preis vergrößern an
 zu meist und abgenommen werden; sind meist
 ist dasselbe unabhängig allen Anstos, die durch ihre
 Anwesenheit nicht ohne, sondern, seinen Lebenszeit
 unentgeltlich vergrößern.