

Disposition ed.

Kostenausfluss zu einem neuen Orgel in die Kirche zu
 Züschen, mit zwei Clavieren und ein Pedal, das Mariviel von
 C. C. bis f, ein Pedal von C. C. bis e. in Bremerhaven.

Mariviel vom Bau Meißner.

	Rflw.
1; Principial 8 Fußbau, von einem nachlässigen Zinnblech gelind und aufzugespannen Labium in Froszdeckel.	120
2; Zoselölter 8 Fußbau, von Holz; die große Octave Gedackt.	20
3; Viola de Gamba 8 Fußbau, von 12 löffigen Metall, die große Octave von Holz.	40
4; Octave 4 Fußbau von 10 löff. Metall.	40
5; Sargen 4 Fußbau von Holz.	10
6; Octave 2 Fußbau von 10 löff. Metall, bei e. Holz der Quader 2 1/2 Zoll.	18
7; Mixtur 2 Fußbau von 10 löff. Metall, die größte Octave sind 3 Clavier, und die festsitz, auch von e. sind 4 Fuß, die bester auf e. aus Gege, und Holz auf allen f. mit einem Finger Kniffen sind.	45
8; Positiv, von Meißner.	
8; Lieblichgedackt 8 Fußbau, von Holz.	22
9; Flauto Traverso 8 Fußbau, von e. gebogenen Pfeifen, die fünf Octaven mit Lieblichgedackt überbaut.	20
10; Dulzian 8 Fußbau, von 12 löff. Metall, die große Octave von Holz.	40

Verte.

391

11,	Platte Holz 4 Fuß, neue Holz.	16.
12,	Kopfplatte 4 Fuß, neue 10 Löff. Metall Fuderl.	26.
13,	Diebholz 16 Fuß, neue Kammholz	36.
14,	Violon 16 Fuß, neue Kammholz	46.
15,	Prinzipalholz 8 Fuß, neue Kammholz	24.
16,	Lordholz 8 Fuß, neue Holz	18.
Hauptstücke		
17,	Mantelholz mit Nuten eingewickelt.	6
18,	Fuderholz, mit Nuten eingewickelt. Zu neu gefertigt.	6
19,	zwei Mantelstücke neue gute neue Holz, alle Fuder, sowie Nuten neue Messingdrift.	70.
b,	nein Kopfholz, wie zum Mantel gearbeitet.	50.
c,	zwei zum Fuder Holz.	30.
d,	das Stück Holz 10 Fuß lang 5 Fuß breit, mit 1 1/2 zölligen Kammholz gearbeitet, selbigen aufzutragen 4 zöllig Latten, welche eingewickelt werden.	90
e,	nein Kopfholz wie Beispiel des Briefes, mit einem Zinsfuß zum Deckel Holz dabei. Wird das Kopfholz neue nein neue Holz, so kostet ab 200 Rfln, wird ab neue Kammholz mit einem Nuten auszuf.	150.
f,	nein Doppelten Clavierholz zum Messingdrift, die Nuten Latten werden neue Kammholz wie Briefen und die Oberstücke neue Kammholz belagt.	16.
g,	nein Fuder mit neuen Holz belagt.	6.

981.

- k, Fruchtblase Royistruktur wird zunnickwürdig eingearbeitet, die
Büchse darynabzu anfallene Porcellan-Flutkane
mit igon aufgeschiff. 20
 - i, Die Zwickelur wird möglicht Liny, darne Augofrüge von
Messingdruck. 25
 - k, Die Cuvöle wandne von Fanneu Holz augofantigt und
iccuwölif mit Solub augofantigt. 14
 - l, Das Lärlyngstall wird von 4 zöll. □ Fanneu Holzne
augofantigt. 10
 - m, Das Messflay von der Lärlyng und Fanneu des Oryol wird von
Fanneu Lantner, und wofält wond nöthig ist
sinnere Kanten aufschiff. 10
 - n, Für Aufstellung und Wiccuung des Oryol 70
 - o, Bey Wiccuung des Oryol wofält es sinne Lärlyngdruck, oder
sinnere Anoygübung von 2
 - p, Aufdrucke fult die Gwennede Züßfue des Verzeichn. des
Oryol sowie die nöthigene Anoygübe von Lantner auf Züßfue
zue überausfanne. 18
- Summa 115

Launelary.

Altes 4 und 2 Lärlyng Holznenn die Wiccuung
wird von nifne und bisubanne Holz, und die 16 und 8 Lärlyng
von Fanneu Holz.

Kauf Vollendung des Oryol mit wiccuung ist auf
sinnere Aufschiff sinnere Messflay, und wofält wond nöthig
sinnere Lantner, und wofält wond nöthig ist
sinnere Anoygübe von Lantner auf Züßfue
zue überausfanne.

Für die zunnickwürdig Lantner des Oryol
Lantner am 26^{ten} April 1858. J. Vogt.