

Disposition id.

Klosterausfluy zu nicht unierre Orgel in die Kirche zu
Züßfrec, mit zween Clavieren und vier Pedal, das Manual
von C bis f, die Pedal von C bis e, in C-Kleinclav.

Manual und Clavien

Rfln...

- 1, Princizal 8 Fußbau, von unierren englischen Zinnblech,
zohler und ausschmuckener Leinwand
eine Prospekt. 120.
- 2, Hauptflöte 8 Fußbau von Holz, die große Octava gedeckt. 26.
- 3, Spiela di Giuba 8 Fußbau, die große Octava von Holz
und die 3 1/2 Octava von C bis f, von
12 löffigen Metall. 46.
- 4, Octava 4 Fußbau von 10 löff. Metall. 40.
- 5, Sargana 4 Fußbau von Holz. 16.
- 6, Octava 2 Fußbau von 10 löff. Metall bey e ginder 16.
- 7, Mixtur 2 Fußbau, von 10 löff. Metall, die große
Octava wird 3 Suf, und die fortbildung
von C wird 4 Suf, in bester reiff
C sub gegē, und steht auf ulnen fies mit
nicht einfarne Reiff eine. 45.

Positiv neue Maßart.

- 8, Linblayndrecht 8 Fußbau von Holz. 22.
- 9, Claviera von 8 Fußbau, von e gabefen Pfeiffen, die
Klein Octava mit L. gedeckt verbinder. 20.
- 10, Pedicinal 8 Fußbau, von 12 löff. Metall, die große Octava
von Holz. 40.

291

rente.

11,	Flügel ^{Violon} 4 Fuß hoch, mit Holz	10.
12,	Positflöte 4 Fuß hoch, mit 10 löff. Metall	26.
	<u>Fadell.</u>	
13,	Fäßfuß 16 Fuß hoch mit Zinnholz	36.
14,	Violon 16 Fuß hoch mit Zinnholz	46.
15,	Violonfuß 8 Fuß hoch mit Zinnholz	24.
16,	Londäufuß 8 Fuß hoch mit Zinnholz	18.
17,	Mannalcozgal mit Messing nicht	6.
18,	Fadellcozgal mit Pfeffer nicht	6.
	<u>Spinnzylinder</u>	
12,	zwei Mannalldene mit gutem eisnen Holz, alle Enden sowie Riffen mit Messingdraht	70
b,	einen Positischel, wie die zwei Mannal zueinander	50
c,	zwei Fadellene, dreyf.	30.
d,	ein stäncker Lülge 10 Fuß lang 5 F. breit mit 1 1/2 zölligen Zinnen Löffel vorwärts, halben anfallene 4 zölligen Lülge, welche nicht zu verwechseln werden.	90.
e,	eine Gefäß, ein Lülge mit dem Riffen, mit einem Zinnfuß liegt zur Ansicht dabei; wird das Gefäß mit eisnen Holz so hoch ab 200 Pfund, und wird ab mit Zinnholz und nicht zu verwechseln den Lülge ab.	150.
f,	einen doppelten Clavichord welche zum Mannal sind Riffen nicht, die Deckelstücke werden mit Eisen eisnen Riffen, und die Oberstücke mit Zinnholz.	10

975

Seite

- g, freie Fabel mit eisernen Holz belegt - - - - - 6
- h, süßliche Rayirstruktur wird zweckmäßig angebracht,
die Rayirer Längeln aufbauen im Fortschritt
Fornalung, letztere mit eisernen Längeln.
20
- i, die Fabeln sind möglichst kurz, allen Aufhängedruck wird
nach Maßstab - - - - - 25
20.
- k, die Längeln werden mit Eisenholz angefertigt, sind
immer mit Leder verpackt.
14,
- l, das Längelnholz, wird nach Maßstab \square Eisenholz
angefertigt. - - - - - 10
- m, das Anfertigen der Längeln und die des Orgel, wird nach
eisenen Längeln, und erfüllt es ob nötig
ist einen Werkstück. - - - - - 10.
- n, für Aufstellung und Bau des Orgel.
Längeln.
75.
- o, Alles Eisenwerk was in einem Maschinen mit
Holz zusammen ist, erfüllt größtenteils eiserne und
Längeln Holz, übereinander in der großen Höhe
wird geilen sein Längeln Holz zusammen.
p, Außerdem sind die Längeln des Orgel aus dem
eisenen Orgel sein die nötigen Werkzeuge zu überführen
nach dem Maßstab, sein in Holz, wird zu sein,
oder ein Werkstück nach - - - - - 18.
- q, bei Bau des Orgel einen Längelnbau oder ein Werkstück
Kauf Vollendung des Orgel mit zusammen ist
wird einen Längeln auch aufbauen, und diese sind
unverändert alle für den die Längeln Werkstücke
auf, auf, einseiner Längeln sind immer
zu sein. - - - - - 2

27
 1858.
 Dies Grundgesetz gilt unbedingt für Prüfung
 J. V. 1167
 1150.